

WALL MOUNT SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 어떤 나무로 만든 캐비닛, 수직 또는 수평 방향으로 설치할 수 있으며, 벽에 배선이나 노출 스피커 케이블 연결을 위한 사용이 가능하여야 한다. 직접 벽에 스크류로 장착하기 쉽게 밖으로 탈착 시 적용되어야 하며, 입력 임피던스 변압기의 위치가 쉽게 변경하여 변경할 수 있어야 한다.

또한 내장 감쇠기를 가지고 있어 2 선식 또는 3 선식 시스템에 연결할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 정격입력 : 6W (100V line), 3W (70V line)
- 정격 임피던스 : 100V line: 6W, 3W, 1.5W, 0.8W
70V line: 3W, 1.5W, 0.8W, 0.4W
- 감도 : 94dB (1W / 1m)
- 주파수응답 : 150 - 20,000 Hz
- 스피커 구성 요소 : 16 cm double cone-type
- 입력 단자 : Push-in connector
- Attenuation : OFF, 1(-12dB), 2(-6dB), 3(0dB)
- 재질/마감 : Baffle: HIPS, off-black

Cabinet: Particle board with pvc sheet, off-black

Grille: Surface-treated steel plate net, off-black

- 치수 : 250(w) × 190(h) × 110(d)mm

- 중량 : 1.7kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.