

WIDE RANGE SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 다양한 기후변화에 따른 내구성을 지니기 위해 스테인레스 스틸 하드웨어로 구성된 스피커이어야 한다. 또한 기후변화에도 높은 음질과 명료도를 제공 가능해야 하며, 임피던스 변경은 로터리 스위치를 제공해야 한다. 또한 수평지향범위가 90°로 지속적인 명료한 사운드 출력 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 정격입력 : 30W
- 정격 임피던스 : 100V line: 30W, 20W, 10W
- 감도 : 98dB (1W / 1m)
- 주파수응답 : 120 - 15khz
- 스피커 구성요소 : 12cm cone-type
- 수평 지향각 : Constant directivity horn 90°(±45°horizontal from front axis)
- 작동온도 : -20°C - +55°C
- 방진/방수 : IP65
- 재질/마감 : Horn, cover: ABS resin, off-white, paint

Bracket: Stainless steel

Punched net: Surface treated steel plate, dark-gray, powder coating

Screw: Stainless steel

- 치수 : 366(w) × 230(h) × 272(d)mm)

- 중량 : 3.1kg

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.