

REMOTE CONSOLE UNIT

(1) 기 능

본 기기는 디지털 믹싱 프로세서와 함께 사용 되도록 디자인된 리모트 제어 장치로서, 각각의 채널을 전용 소프트웨어로 기능을 지정할 수 있는 12 모터 페이더 와 8 로터리 인코더가 있어야 한다. 또한 8 개의 프리셋으로 원하는 설정 값을 불러올 수 있어야 한다. 채널입력은 모니터 버스를 통해 오디오신호를 전송할 수 있으며, 내부에 오디오 신호를 스테레오 헤드폰 출력을 통해 모니터링 할 수 있어야 한다. 콘솔 케이스의 옵션 설치로 책상 위에서도 사용 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 220V AC, 60 Hz
- 전력소비 : 18 W
- 볼륨조정 : 100 mm motorized fader × 12
Rotary encoder × 8
- 라인입력 : 1 channel (stereo), +10 to -20 dB, 10 kΩ , unbalanced, RCA Pin-jack
- 헤드폰 출력 : Stereo 100 mW + 100 mW (32 load)
- 모니터 버스 : 1 stereo input, 1 stereo output
Maximum cable distance: 100 m
- LAN : Network I/F: 10BASE-T/100BASE-TX

Network protocol: TCP/IP

Connection cable: Shielded Category 5 or higher twisted pair LAN
cable(CAT5-STP)

Maximum cable distance: 100m

- 제어 : RS-232C: D-sub connector (9 pins)
- 마감 : Panel: Surface-treated steel plate, Laminated with polycarbonate sheet, gray, mat

Rack mounting bracket: Surface-treated steel plate, gray, mat

- 치수 : 482 (W) × 266 (H) × 138 (D) mm
- 중량 : 6.6 kg
- 옵션 : Console case: D-2012AS

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.