

ENGINEERED-SOUND SPEAKER

(1) 기능

본 스피커는 실내용 스피커로서 360W 고출력과 고능률을 제공해야하고 가느다란 외형과 명료성에 주안점 둔 스피커 이어야 한다. 우퍼는 "Multi-LPF"를 채용되어 수직 지향특성이 개선된 구조를 제공해야 한다.

(2) 성능

- 인클로저 : Sealed enclosure
- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 120 W
Continuous program: 360 W
- 정격 임피던스 : 8 Ω
- 감도 : 96 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 120 - 20,000 Hz
- 크로스오버 주파수 : 3kHz
- 스피커 구성 : Low frequency: 12 cm dia cone speaker × 6
High frequency: CD horn fitted with driver (100 ° horizontal x 50 ° vertical)
- 입력터미널 : M5 screw terminal, pitch between barriers: 14 mm
- 마감 : Enclosure: Wood urethane paint, white

Front grille: Steel plate acrylic paint, white

- 치수 : 146 (W) × 990 (H) × 162 (D) mm

- 중량 : 15 kg

- 옵션 : Ceiling/Wall Mounting Bracket : HY-0421CL

Wall Mounting Bracket : YS-0421WL

Matching Transformer : MT-S0601

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.