

# ENGINEERED-SOUND SPEAKER

## (1) 기능

본 스피커는 방진, 방수 스피커로서 360W 고출력과 고능률을 제공해야하고 가느다란 외형과 명료성에 주안점 둔 스피커 이어야 한다. 또한 영구 설치에 이상적이어야 한다. 우퍼는 "Multi-LPF"를 채용되어 수직 지향특성이 개선된 구조를 제공해야 한다.

## (2) 성능

- 인클로저 : Sealed enclosure

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 120 W

Continuous program: 360 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 96 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 120 - 20,000 Hz

- 크로스오버 주파수 : 3 KHz

- 스피커 구성 : Low frequency: 12 cm dia cone speaker × 6

High frequency: CD horn fitted with driver (100 °horizontal x 50 °vertical)

- 커넥트 케이블 : Direct cable withdrawal from internal speaker: 7.4 mm in diameter,

conductor cross section: 1.25 mm, 2-core cable, 2 m

- 먼지/물 보호 : IP55

- 마감 : Enclosure: Wood FRP-coating paint, white

Front grille: Stainless steel paint, white

- 치수 : 152 (W) × 996 (H) × 172 (D) mm

- 중량 : 16 kg

- 옵션 : Wall Mounting Bracket : YS-0421WL

Matching Transformer : MT-S0601

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.