

2-WAY SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 2 웨이 시스템으로 패시브 네트워크로 고출력 처리능력을 보장되며, 스피커 설치 모양에 따라 혼 드라이브의 수평, 수직 지향각을 변경 할 수 있어야 한다. 옵션 브라켓으로 벽과 천정에 가깝게 설치 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 200 W

Continuous program: 600 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 100 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 70 - 20,000 Hz

- 크로스오버 주파수 : 1.800 Hz

- 스피커 구성 : Low frequency: 38 cm cone type

High frequency: CD horn (90° horizontal x 60° vertical or 60° horizontal

x 90°vertical) fitted with compression driver

- 입력터미널 : Neutrik NL4MP × 2 and M5 screw terminal, distance between barriers:

12.2 mm

- 마감 : Enclosure : Plywood, black, urethane paint

Front grille: Steel plate, black, acrylic paint

- 치수 : 740 (W) × 450 (H) × 337 (D) mm

- 중량 : 37 kg

- 옵션 : Mounting bracket: HY-0871CL, HY-0871WS

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.