

## WIDE-DISPERSION SPEAKER SYSTEM

### (1) 기 능

본 스피커는 고효율의 넓은 지향성을 제공하는 콤팩트 2 웨이 스피커이어야 한다. 방수

IPX4 표준을 충족하는 Splash-proof 가 특징으로 옥외에 영구 설치 가능한 구조이어야

한다.

### (2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type
- 정격입력 : 15W
- 정격 임피던스 : 100 V line: 15 W, 5 W, 3 W, 1W
- 감도 : 87 dB (1 W, 1 m )
- 주파수응답 : 85 - 20,000 Hz
- 크로스오버 주파수 : 5 kHz
- 지향각도 : Horizontal: 90°, Vertical: 90°
- 스피커 구성 : Low frequency: 10 cm cone type

High frequency: Balanced dome tweeter

- 입력터미널 : Push-in terminal
- 물 보호 : IPX4
- 동작온도 : -10°C to +50°C

- 마감 : Enclosure: HIPS, white

Punched net: Surface-treated steel plate, white, paint

Joint bracket, wall bracket: Steel plate, t1.6, white, paint

Speaker bracket: Die-cast aluminum, white, paint

- 치수 : 130 (W) × 202 (H) × 131 (D) mm

- 중량 : 2 kg

- 옵션 : Speaker mount bracket: YS-60B

- 추천 서브우퍼 : HB-1, FB-10, FB-100

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.