

## WIDE-DISPERSION SPEAKER SYSTEM

### (1) 기 능

본 스피커는 고효율의 넓은 지향성을 제공하는 콤팩트 2웨이 스피커이어야 한다.

### (2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 50 W

Continuous program: 150 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 90 dB (1 W, 1 m )

- 주파수응답 : 80 - 20,000 Hz

- 크로스오버 주파수 : 5 kHz

- 지향각도 : Horizontal: 110°, Vertical: 100°

- 스피커 구성 : Low frequency: 13 cm cone type

High frequency: Balanced dome tweeter

- 입력터미널 : Push-in terminal

- 마감 : Enclosure: HIPS, white

Punched net: Surface-treated steel plate, white, paint

Joint bracket, wall bracket: Steel plate, t1.6, white, paint

Speaker bracket: Die-cast aluminum, white, paint

- 치수 : 162 (W) × 250 (H) × 161 (D) mm

- 중량 : 3.1 kg

- 옵션 : Board hanger bracket: HY-BH10B

Ceiling mount bracket: HY-CM10W

Cluster bracket: HY-CL10B

Speaker stand: ST-16A

- 추천 서브우퍼 : HB-1, FB-10, FB-100

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.