

WIDE-DISPERSION CEILING SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 폭 넓은 지역 커버에 유리하며 천정 또는 벽부 장착이 가능한 구조이어야 한다. 균형 잘 잡힌 사운드를 어느 위치에서든 고르게 청취 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 정격입력 : 6 W
- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 9 W (8Ω), 6 W (16Ω)
Continuous program: 18 W (8Ω), 12 W (16Ω)
- 정격 임피던스 : 100 V line: 6 W, 3 W, 16Ω , 8Ω
- 감도 : 88 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 65 - 20,000 Hz
- 스피커 구성 : 10 cm cone-type
- 고정홀 치수 : Ø135mm
- 입력터미널 : Push-in connector
- 마감 : Enclosure: Steel plate, plating

Baffle: Fire-resistant ABS resin (resin material grade: UL-94 V-0 or its equivalent),

black

Rim: Fire-resistant ABS resin (resin material grade: UL-94 V-0 or its equivalent),

white, paint

Dust-proof bag: Artificial fiber, black

- 치수 : Ø155 × 117 (D)mm

- 중량 : 1 kg

- 옵션 : Reinforcement ring: HY-RR1

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.