

WIDE-DISPERSION SPEAKER SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 고효율 넓은 지향각의 콤팩트 2 웨이 스피커 시스템이어야 하며, 장소와 용도에 적절한 방법으로 설치 할 수 있어야한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 60 W

Continuous program: 180 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 92 dB (1 W, 1 m)

93 dB (1 W, 1 m) (with horn adapter)

- 주파수응답 : 65 - 20,000 Hz

- 크로스오버 주파수 : 2.5 kHz

- 지향각도 : Horizontal: 110°, Vertical: 100°

Horizontal: 80°, Vertical: 80° (with horn adapter)

- 스피커 구성 : Low frequency: 20 cm cone type

High frequency: 25 mm dome tweeter

- 입력터미널 : Push-in terminal

- 마감 : Enclosure: HIPS, white

Punched net: Surface-treated steel plate, white, paint

Joint bracket, wall bracket: Steel plate, t1.6, white, paint

Speaker bracket: Die-cast aluminum, white, paint

- 치수 : 244 (W) × 373 (H) × 235 (D) mm

- 중량 : 6.5 kg

- 옵션 : Ceiling mount bracket: HY-CM20W

Cluster bracket: HY-CL20B

Speaker stand: ST-16A

- 추천 서브우퍼 : FB-100, FB-120B/W

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.