

WIDE-DISPERSION CEILING SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 폭 넓은 지역 커버에 유리하며 천정 또는 벽부 장착이 가능한 구조이어야 한다. 균형 잘 잡힌 사운드를 어느 위치에서든 고르게 청취 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Bass reflex type
- 정격입력 : 60 W
- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 90 W (8Ω), 60 W (16Ω)
Continuous program: 180 W (8Ω), 120 W (16Ω)
- 정격 임피던스 : 100 V line: 60 W, 30 W, 15 W, 3 W, 16Ω , 8Ω
- 감도 : 91 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 60 - 20,000 Hz
- 스피커 구성 : HF: Dome-type, LF: 16 cm cone-type
- 고정홀 치수 : Ø250mm
- 입력터미널 : Removable locking connector with screw-down terminals
- 마감 : Enclosure: Steel plate, plating

Baffle: Fire-resistant ABS resin (resin material grade: UL-94 V-0 or its equivalent),

black

Rim: Fire-resistant ABS resin (resin material grade: UL-94 V-0 or its equivalent),

white, paint

Punched net: Steel plate, white, paint

- 치수 : Ø280 × 227 (D)mm

- 중량 : 5.1 kg

- 옵션 : Anchor hanging bracket: HY-AH1, Tile bar bridge: HY-TB1

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.