

VOICE EVACUATION PANEL

(1) 기능

본 기기는 비상시 음성대피 패널로 방송으로 운영하는 비상방송 시스템 이어야 한다.

(2) 성능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 130mA
- 비상 아나운스먼트 : Evacuation announcement and false alarm announcement
- 비상 경고톤 : 44.1 kHz, 16-bit PCM
- 비상녹음시간 : Up to 3 minutes
- 레코딩 시스템 : USB data transfer or analog recording
- 주파수응답 : 20 - 20,000 Hz ± 3 dB (1 kHz)
- 왜곡 : Under 1% (1 kHz, rated output)
- 레코딩입력 : Mic: -60 dB /Line: -20 dB
- 외부 컨트롤 입력/출력 :

Emergency ON output: Relay contact output, rated voltage: 30 V DC

Emergency control contact output:

Relay contact output, rated voltage: 30 V DC, current capacity: 1 A

Automatic fire alarm system confirmation signal input:

No-voltage make contact input, open voltage: 24 V DC

Emergency power control

Control: Rated voltage: 24 V DC, current capacity: 100 mA

Start: Open collector output, rated voltage: 30 V DC

- 오퍼레이팅 섹션 : Emergency activation, Emergency reset, Evacuation

announcement, False alarm announcement , and Mode selection switch

- 디스플레이 섹션 : Power, Fire, Evacuation announcement, False alarm

announcement and USB communications indicator (rear panel)

- 동작온도 : 0°C to +40°C

- 동작습도 : Under 90% RH

- 마감 : Panel: Aluminum, black, alumite

- 치수 : 482 (W) × 88.4 (H) × 341.7 (D) mm

- 중량 : 4kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.