

JUNCTION PANEL

(1) 기 능

본 기기는 음성대피시스템을 기본으로 운영 되어야 한다. 이것은 제어판넬 과 확장 제어판넬을 함께 사용할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC

- 전류소비 : 450mA

- 파워앰프입력 : Priority input: 100 V line: Max. 1200 W, M4 screw terminal

BGM input: 100 V line: Max. 1200 W, M4 screw terminal

- 스피커출력 : 10 lines each for H and C

- 선 단락보호 : \varnothing 5 mm tubed fuse 0.5 A x 10 fuses preinstalled

- 외부컨트롤출력: General urgency/Emergency mode output terminal

Open collector output, rated voltage: 30 V DC, current capacity: 0.1 A,

Power remote output terminal

Relay contact output, rated voltage: 30 V DC, current capacity: 1 A

- 오퍼레이팅 섹션 : BGM zone selection keys

- 디스플레이 섹션 : Power indicator, Speaker line indicators (Green: BGM in

progress (2-channel broadcast mode)/Orange: BGM in progress
(1-channel broadcast mode), priority broadcast, and emergency
broadcast/Red: short-circuit)

- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : Under 90% RH
- 마감 : Panel: Aluminum, black, alumite
- 치수 : 482(W) × 88.4(H) × 340.7(D) mm
- 중량 : 4.2kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.