

REMOTE MICROPHONE

(1) 기 능

본 기기는 음성대피시스템과 업무방송을 위해 사용되어야 한다. 동시에 전체 존 호출과 10 개의 개별지역으로 아나운서멘트 방송이 가능하여야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 90mA
- 출력 : 0 dB, 600Ω , balanced, RJ45 connector
- 외부마이크입력 : -40 dB, 2.2 kΩ , unbalanced, mini jack, phantom powering
- 왜곡 : Under 1%
- 주파수응답 : 100 - 20,000 Hz
- S/N 비 : Over 60 dB
- 출력제어 : 10 individual zones/all-zone call or 10 group zones/all-zone call
- 오퍼레이팅섹션 : All-zone selection key, Chime key, Broadcast reset key, zone selection keys, Talk key
- 디스플레이섹션 : Power indicator, Fault indicator, Busy indicator, All-zone call indicator, Zone indicators

- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : Under 90% RH
- 마감 : ABS resin, blueish gray
- 치수 : 190(W) × 76.5(H) × 215(D) mm
- 중량 : 900g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.