

## 2-WAY SURFACE MOUNT SPEAKER SYSTEM

### (1) 기 능

본 스피커는 돔형의 작은 surface-mount 2 웨이 스피커로서, 표면이 등글기 때문에 고정 브라켓을 채용하고 있어, 360° 어느 방향으로든지 자유롭게 부착 할 수 있어야 한다.

### (2) 성 능

- 인클로저 : Sealed type

- 출력처리용량 : 120 W (continuous program/4 Ω )

40 W (continuous pink noise/4 Ω )

- 정격 입력 : 12 W (16 Ω , high impedance)

- 정격 임피던스 : 4 Ω , 16 Ω

100 V line: 12 W, 6 W, 3 W

- 감도 : 88 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 100 - 20,000 Hz

- 스피커 구성 : Low frequency: 10 cm cone-type

High frequency: Balanced dome-type

- 입력터미널 : Detachable screw terminal, (+)/(-) 2 each

- 마감 : Cover: Punched net: Steel plate, white, paint

Frame: Fire-resistant ABS resin, white, paint

Base frame: Steel plate

- 치수 :  $\text{Ø}268 \times 111 \text{ mm}$

- 중량 : 2.1 kg

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.