

2-WAY WALL MOUNT SPEAKER SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 벽에 설치할 수 있는 옥외의 2-way 스피커로서, 수평으로 넓게 확산시킬 수 있어야 한다. 방수 IPX4 표준을 충족하는 Splash-proof 가 특징으로 옥외에 영구 설치 가능해야한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Sealed type

- 출력처리용량 : 150 W (continuous program/8 Ω)

50 W (continuous pink noise/8 Ω)

- 정격 입력 : 30 W (16 Ω , high impedance)

- 정격 임피던스 : 8 Ω , 16 Ω

100 V line: 30 W, 15 W, 7.5 W

- 감도 : 89 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 100 - 20,000 Hz

- 물 보호 : IPX4

- 스피커 구성 : Low frequency: 10 cm cone-type × 2

High frequency: 2.5 cm dome-type

- 입력터미널 : Detachable screw terminal, (+)/(-) 2 each

- 마감 : Enclosure: Fire-resistant ABS resin, black

Front frame: Fire-resistant ABS resin, off-white, paint

Punched net: Steel plate, off-white, paint

Base frame: Steel plate, plating

- 치수 : 295 (W) × 318 (H) × 129 (D) mm

- 중량 : 3.3 kg

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.