

COAXIAL ARRAY SPEAKER SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 합성수지로 만들어진 2-way 스피커로서, 30cm(12") 우퍼를 가지고 있어야 한다. 액세서리 및 선택사양의 브라켓을 결합하면 다양한 방법으로 설치·사용할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Sealed type

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 100 W

Continuous program: 300 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 97 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 80 - 20,000 Hz

- 크로스오버 주파수 : 3 kHz

- 지향각 : Horizontal: 90°, Vertical: 40°

- 스피커 구성 : Low frequency: 30 cm (12") cone-type

High frequency: Balanced dome tweeter × 6

- 입력터미널 : NEUTRIK NL4MP Speakon and M4 screw terminal

- 동작온도 : -10°C to +50°C

- 마감 : Enclosure: Polypropylene, white

Punched net: Surface-treated steel plate, white

- 치수 : 361 (W) × 448 (H) × 320 (D) mm

- 중량 : 8.5 kg

- 옵션 : Mounting bracket: HY-1200VB (for vertical speaker mounting)

HY-1200HB (for horizontal speaker mounting)

Ceiling mount bracket: HY-C0801W

Wall mount bracket: HY-W0801W

Speaker stand: ST-33B

위 사양 및 등등 이상품이어야 한다.