

# COMPACT ARRAY SPEAKER SYSTEM

## (1) 기 능

본 스피커는 넓은 주파수 응답 과 지향성 제어를 허용하는 2-way 콤팩트 스피커 시스템 이어야 한다. 잔향시간이 길거나 또는 주위의 높은 소음 있는 곳 에서 선명한 사운드 재생에 적합하며, 실내용으로 디자인 되어 있어야 한다.

## (2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 200 W

Continuous program: 600 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 96 dB (60°mode), 97 dB (45°mode), 98 dB (30°mode),

99 dB (15°mode)

- 주파수응답 : 70 - 20,000 Hz (-10 dB) (60°mode), 75 - 20,000 Hz (-10 dB) (45°mode), 80

- 20,000 Hz (-10 dB) (30°mode),

85 - 20,000 Hz (-10 dB) (15°mode)

- 크로스오버 주파수 : 4 kHz

- 지향각 : Horizontal: 100°(over 2000 Hz)

Vertical: 60°(over 800 Hz), 45°(over 1.2 kHz), 30°(over 1.6 kHz), 15°(over 3.2

kHz) variable

- 스피커 구성 : Low frequency: 12 cm cone-type × 4

High frequency: Balanced dome tweeter × 12

- 입력터미널 : NEUTRIK NL4MP Speakon and M4 screw terminal

- 마감 : Enclosure: Polypropylene, black

- 치수 : 408 (W) × 546 (H) × 342 (D) mm

- 중량 : 16 kg

- 옵션 : Matching transformer: MT-200

Speaker mounting bracket: HY-PF1B, HY-CW1B, HY-WM1B, HY-WM2B,

HY-CN1B

Speaker stand adapter: HY-ST1

위 사양 및 동등 이상품이어야 한다.