

FULL-RANGE REFERENCE MONITOR SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 16cm 폴레인지 베이스 리플렉스 스피커로서, 평탄한 주파수 특성과 낮은 디스토션 그리고 고해상도 사운드 품질이 특징으로서 어쿠스틱 컨트롤 룸과 비교적 근거리 라이브 방송을 모니터하는데 적합하여야 하며, 소규모 공간에서의 음악재생에 적합하여야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type
- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 50 W
Continuous program: 150 W
- 정격 임피던스 : 6 Ω
- 감도 : 88 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 50 - 20,000 Hz
- 크로스오버 주파수 : 2000 Hz
- 스피커 구성 : 16 cm resin-impregnated natural fiber cone woofer
2.5 cm soft-dome type
- 입력터미널 : Screw terminal, gold plating

- 마감 : Enclosure: MDF, black, paint

Front grill: Cloth, black

- 치수 : 216 (W) × 376 (H) × 244 (D) mm

- 중량 : 7.5 kg (per unit)

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.