

C/O INTERFACE UNIT

(1) 기 능

본 기기는 패킷 인터컴 시스템과 함께 사용하는 C/O 인터페이스로 네트워크에 접속되어야 한다. 또한 인터컴 스테이션과 외부 국선라인과 통화 및 페이징이 가능해야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 220 - 240V AC, 50/60Hz
- 소비전력 : 7 W (max.)
- 라인 : 1 line
- 선택 신호 유형 : DTMF signal
- 신호 시스템 : Compatible with loop start signaling
- 배선 방법 : 1 pair of twisted pair cables
- 네트워크 I/F : 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation)
- 네트워크 프로토콜 : TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
- 오디오 패킷 전송시스템 : Unicast (Max. 8), Multicast (Max. 191)
- 커넥터 : RJ45 connector
- 보이스 샘플링 주파수 : 16 kHz, 8 kHz (controllable on the software)
- 쿼타이징 비트 수 : 16-bit

- 보이스 엔코딩 방법 : Sub-band ADPCM, Cryptosystem
- 보이스 패킷 손실 복구 : Silence insertion
- 오디오 지연 시간 : 80 ms, 320 ms (Controllable on the software)
- 표시 : Network LNK/ACT indication, Status lamp, Power-on indication lamp,

Line in-use lamp

- 설정 방법 : Rack, Desk, Surface mount
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : 90% RH or less (no condensation)
- 마감 : Pre-coated steel plate, black, 30% gloss
- 치수 : 210(W) X 44.3(H) X 267(D) mm
- 중량 : 1.7kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.