

## DIRECT SELECT UNIT

### (1) 기 능

본 기기는 패킷 인터컴 시스템과 함께 사용하는 다이렉트 선택 장치로서 32 개의 접점 입력과 32 개의 접점 출력을 제공해야 하며, 전면 패널 표시등에 입, 출력 상태를 나타낼 수 있어야 한다. 네트워크에 접속하여 통화 스테이션 디스플레이, 외부기기제어, 다이렉트 선택기능을 제공해야 한다.

### (2) 성 능

- 사용전원 : 220 - 240V AC, 50/60Hz
- 소비전력 : 16 W (max.)
- 제어 입력 : 32 inputs, open voltage: 24V DC, short-circuit current: 5mA  
or less, removable terminal block (20 pins)
- 제어 출력 : 32 outputs, relay contact output, contact capacity: 24V DC/  
2-500mA, removable terminal block (32 pins)
- 네트워크 I/F : 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation)
- 네트워크 프로토콜 : TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
- 커넥터 : RJ45 connector
- 표시 : Network LNK/ACT indication, Status lamp, Power-on indication lamp,  
Channel indication lamps (32 channels)

- 설정 방법 : Rack, Desk, Surface mount
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : 90% RH or less (no condensation)
- 마감 : Pre-coated steel plate, black, 30% gloss
- 치수 : 210(W) X 44.3(H) X 267(D) mm
- 중량 : 2.8kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.