

MULTI FUNCTIONAL MASTER STATION

(1) 기 능

본 기기는 마스터 스테이션으로 핸드프리 또는 헤드셋 통화 시 고음질을 제공해야 하며, IP 인터컴 교환기에 연결하여 사용 되어야 한다. 다기능 마스터 스테이션은 LCD 디스플레이, 자동 전화 걸기 기능을 원터치 다이얼, 헤드폰 단자와 외부 스피커 단자를 제공해야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 48 V DC (supplied from the network intercom exchange)
- 소비전력 : 1.8 W (at rated), 2.4 W (max.)
- 배선방법 : Non-polar one pair stranded wire system
- 전송시스템 : 2 wire 160 kbps echo canceller transmission system
- 시그널레벨 : Under 0 dB
- 통화방법 : Hands-free or handset conversation
- 오디오 주파수 범위 : 300 - 7,000 Hz
- 전송범위 : Max. 1500 m
- 핸드프리 : Speaker: 5.7 cm cone-type, 0.6 W, 8Ω

Microphone: Omni-directional electret condenser microphone

- 헤드셋 : Receive path: Cone-type,

Send path: Electret condenser microphone

- 디스플레이 : Alphanumeric characters (16 characters x 2 lines LCD)
- 라인커넥팅 터미널 : RJ11 modular jack
- 헤드셋 터미널 : Speaker: 3 mW, 32 Ω , Microphone: -49 dB
- 외부 스피커 터미널 : 0.6 W, 8Ω , screwless connector (2 pins)
- 설치방법 : Desk/Surface mounted master station
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : 90% RH or less (no condensation)
- 마감 : Body, Handset: ABS resin, e gray
- 치수 : 148(W) X 208(H) X 70.5(D) mm
- 중량 : 800g
- 옵션 : Wall mounting bracket : YC-280

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.