

FLUSH-MOUNT HANDS-FREE MASTER STATION

(1) 기 능

본 기기는 핸드프리 통화 시 고음질을 제공해야하며 IP 인터컴 교환기에 연결하는 매립형 - 장착 마스터 스테이션 이어야 한다. 원터치 다이얼 스위치 작동과 같은 방식으로 풋(foot) 또는 외부 스위치를 연결하여 외부 다이얼 입력 터미널을 제공해야 한다. 옵션이 핸드셋 장치와 접속할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 48 V DC (supplied from the network intercom exchange)
- 소비전력 : 1.8 W (at rated), 2.4 W (max.)
- 배선방법 : Non-polar one pair stranded wire system
- 전송시스템 : 2 wire 160 kbps echo canceller transmission system
- 시그널레벨 : Under 0 dB
- 통화방법 : Hands-free conversation (Handset conversation RS-191(option).)
- 오디오 주파수 범위 : 300 - 7,000 Hz
- 전송범위 : Max. 1500 m
- 핸드프리 : Speaker: 5.7 cm cone-type, 0.6 W, 8Ω
Microphone: Omni-directional electret condenser microphone
- 라인커넥팅 터미널 : Pin header (2 pins)

- 외부다이얼입력 : No-voltage make contact input, open voltage: 5 V DC,
short-circuit current: 1mA,
- 설치방법 : Flush-mount/Surface-mount
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : Under 90% RH (no condensation)
- 마감 : Panel: Stainless steel (SUS304), hairline
- 치수 : 115(W) X 254(H) X 54.6(D) mm
- 중량 : 850g
- 옵션 : For flush-mount : Back Box YC-241/ Wall surface mount:Wall mount Box YC-251

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.