

DOOR STATION

(1) 기 능

본 기기는 고음질 통화를 할 수 있는 도어 스테이션으로 IP 인터컴 교환기에 연결된다.

이것은 전자 도어락의 리모트 제어 접점을 가질 수 있으며, 방수 방진 IP54 표준에

부합 되어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 48 V DC (supplied from the IP intercom exchange (option))

- 소비전력 : 1.8 W (at rated), 2.4 W (max.)

- 배선방법 : Non-polar one pair stranded wire system

- 전송시스템 : 2 wire 160 kbps echo canceller transmission system

- 시그널레벨 : Under 0 dB

- 통화방법 : Hands-free conversation

- 오디오 주파수 범위 : 300 - 7,000 Hz

- 전송범위 : Max. 1500 m

- 핸드프리 : Speaker: 3.5 cm cone-type, 1 W, 8Ω

Microphone: Omni-directional electret condenser microphone

- 컨트롤 출력 : Open collector output, withstand voltage: Max. 30 V DC, control current:

Max. 50 mA, one shot: can be set from 1 to 9 sec, screw terminal

- 라인 커넥팅 터미널 : 2 wire, screw terminal (non-polar)

- 설치방법 : Flush-mount/Surface-mount

- 동작온도 : -10°C to +50°C

- 동작습도 : Under 90% RH (no condensation)

- 마감 : Panel: Stainless steel (SUS304), hairline

Call button: Metal

- 치수 : 115(W) X 162(H) X 54(D) mm

- 중량 : 680g

- 옵션 : For flush mount: 3-gang electrical box or Back Box YC-150

For wall mount: Wall-mount Box YS-13A

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.