

IP DOOR STATION

(1) 기 능

본 기기는 패킷 인터컴 시스템과 함께 사용하는 실내용 IP 도어 스테이션으로 네트워크에(LAN 또는 WAN)에 접속하여 IP 인터컴 교환기에 접속된 인터컴 스테이션 사이 고음질 핸드프리 통화를 가능하게 해야 한다. 전도어락 장치의 리모트 제어를 위한 접점제어가 가능하며, IP54 방진 방수 표준에 부합되어야 한다. 동작온도의 범위는 -10 에서 50°C 이다. 마이크와 스피커는 커버 위에 보호망과 함께 제공되어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : IEEE802.3af standard , 12 V DC

- 소비전력 : 4.2 W (at rated), 6 W (max.)

- 통화방법 : Hands-free conversation

- 오디오 주파수 범위 : 300 - 7,000 Hz

- 핸드프리 : Speaker: 3.5 cm cone-type, 1 W, 8Ω

Microphone: Omni-directional electret condenser microphone

- 제어 출력 : Open collector output, withstand voltage: Max. 30 V DC, control current: Max.

50 mA, one shot: can be set from 1 to 9 sec, screw terminal

- 네트워크 I/F : 10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation)

- 네트워크 프로토콜 : TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
- 오디오 패킷 전송시스템 : Unicast, Multicast
- 커넥터 : LAN: RJ45 connector (PoE compatible),
- 보이스 샘플링 주파수 : 16 kHz, 8 kHz (controllable on the software)
- 쿼타이징 비트 수 : 16-bit
- 보이스 엔코딩 방법 : Sub-band ADPCM, Cryptosystem
- 보이스 패킷 손실 복구 : Silence insertion
- 오디오 지연 시간 : 80 ms, 320 ms (Controllable on the software)
- 설치방법 : Flush-mount/Surface-mount
- 동작온도 : -10°C to +50°C
- 동작습도 : Under 90% RH (no condensation)
- 마감 : Panel: Stainless steel (SUS304), hairline, Call button: Metal
- 치수 : 115(W) X 162(H) X 55.1(D) mm
- 중량 : 700g
- 옵션 : AC adapter: AD-1210P

For wall mount: Wall-mount Box YS-13A

For flush mount: 3-gang electrical box or Back Box YC-150

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.