

PA AMPLIFIER

(1) 기 능

본 기기는 120w 출력을 전달하는 앰프로서, PA 앰프(옵션)와 결합하여 사용될 수 있어야 한다. 전원 ON/OFF 리모트로 제어가 가능해야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 220 - 240 VAC, 50/60Hz, 24V DC
- 정격출력 : 120W
- 소비전력 : AC operation: 258 W (rated output), 94 W (EN60065)
under 320 mA (when power switch is OFF)
24 V DC operation: 7.0 A (rated output), 2.7 A (EN60065)
- 주파수응답 : 50 - 20,000 Hz (± 3 dB)
- T.H.D : Under 2% at 1 kHz, rated power
- 입력 : LINE: 0 dB(*1)/-10 dB(*1) (switchable), 10 k Ω , transformer balanced, RCA pin jack
- 출력 : LINE: 0 dB(*1), 600 Ω , unbalanced, RCA pin jack

SPEAKER: High impedance (100 V line/83 Ω), M4 screw terminal

Low impedance (4 - 16 Ω), M4 screw terminal

(Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same time.)

- S/N 비 : Over 100 dB (Master volume: min)

Over 97 dB (Master volume: max, INPUT LEVEL switch: 0 dB)

Over 90 dB (Master volume: max, INPUT LEVEL switch: -10 dB)

- 제어입력 : POWER REMOTE: No-voltage make contact input, open voltage: 24 V DC,

short-circuit: under 1 mA, M3 screw terminal

EMERGENCY(*2): No-voltage make contact input, open voltage: 24 V DC,

short-circuit: under 1 mA, M3 screw terminal

- 표시 : 5 point LED output level meter, Power indicator LED

- 크로스토크 : 70 dB (A-weighted)

- 동작온도 : -10°C to +40°C

- 마감 : 패널 : Panel: ABS resin, black, hair line Case: Steel plate, black

- 치수 : 420 (W) 107.7 (H) 367 (D) mm

- 중량 : 12.2 kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.