

# SPLASH-PROOF SURFACE-MOUNT SPEAKER

## (1) 기 능

본 스피커는 splash-proof 타입으로, IPX4 방수 보호 요구 사항을 충족할 수 있어야 한다. 콤팩트한 디자인으로 인테리어 공간에 함께 사용가능해야 한다. 푸시 타입의 입력 단자에 케이블 연결이 쉽고, 브리지 배선이 용이해야한다. 정격임피던스 변경을 변압기의 탭 위치를 변경하여 만들 수 있어야 하며, 후면 커버의 성능으로 사운드 품질을 유지 할 수 있어야 한다.

## (2) 성 능

- 정격입력 : 6 W (100 V Line)
- 정격임피던스 : 100 V Line 6W, 3W, 1.5W, 0.8W
- 감도 : 90 dB (1 W, 1 m, 330 - 3,300 Hz, pink noise)
- 주파수응답 : 160 - 14,000 Hz
- 스피커 구성요소 : 12 cm cone-type
- 입력 단자 : Push-in connector (bridging terminal)
- 동작온도 : -10° to +50°
- 방수보호 : IPX4
- 재질/마감 : Front case, Rear case:

Fire-resistant HIPS resin (resin material grade: UL-94 V-O or its equivalent),

light gray

- 치수 :  $\varnothing$  220 X 80.5(D) mm

- 중량 : 890g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.