

## CEILING MOUNT SPEAKER

### (1) 기 능

본 스피커는 합성수지 와 프레임으로 되어 있고, 금속부속은 천정에 설치 할 수 있어야 한다. 스피커를 장착하기 위해 스프링 클램프 메커니즘을 제공하고, 입력 임피던스의 변경은 변압기 탭 위치 변경으로 손쉬운 구조로 되어있어야 한다.

### (2) 성 능

- 정격입력 : 6 W (100 V Line)
- 정격임피던스 : 100 V Line 6W, 3W, 1W
- 감도 : 90dB (1 W, 1 m), (500 - 5,000 Hz Pink noise)
- 주파수응답 : 65 - 18,000 Hz (peak -20 dB)
- 스피커 구성요소 : 16 cm cone-type
- 고정홀 치수 : Mounting hole:  $\varnothing$  170 $\pm$ 3 mm
- 스피커 장착 방법 : Spring clamp
- 재질/마감 : Baffle: Polypropylene resin, off-white (RAL 9010 or equivalent color)  
Grille: Surface-treated steel plate net, off-white (RAL 9010 or equivalent color), paint
- 치수 :  $\varnothing$  192 X 73 (D) mm
- 중량 : 500g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.