

## PENDANT SPEAKER

### (1) 기 능

본 스피커는 천정에 매달 수 있어 특정장소에 조명 장비와 조화를 이룰 수 있는 구조를 가져야 한다. 직경 5m 인 높은 천장에서도 스피커를 설치 할 수 있어야 한다. 임피던스(100V)와 로우 임피던스(8Ω)를 쉽게 스피커 상단 측면에서 변경하여 사용할 수 있고, 다양한 요구 사항을 충족하는 외형 색상을 다시 칠할 수 있어야 한다.

### (2) 성 능

- 정격입력 : 30 W (100 V, 8Ω)
- 정격임피던스 : 100 V Line 30W, 20W, 15W, 10W, 5W, 8Ω
- 감도 : 91 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
- 주파수응답 : 70 - 20khz (peak -20 dB)
- 스피커 구성요소 : 12 cm cone-type + balanced dome-tweeter
- 입력단자 : Push-in connector (bridging terminal-2 branch type)
- 재질/마감 : Enclosure: HIPS resin, off-white (RAL 9010 or equivalent color)  
Grille: Surface-treated steel plate net, off-white (RAL 9010 or equivalent color), paint
- 치수 : ∅ 186 X 251(H) mm
- 중량 : 2.1kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.