

# PROJECTION SPEAKER

## (1) 기 능

본 스피커는 천정 및 벽면에 설치할 수 있어야 하고 특정장소에 조명 장비와 조화를 이룰 수 있는 구조를 가져야 한다. 회전 브라켓을 제공하여 유연한 스피커 각도를 조정 할 수 있어야 한다. 하이 임피던스(100V)와 로우 임피던스(8Ω)를 쉽게 스피커 상단 측면에서 변경하여 사용할 수 있고, 다양한 요구 사항을 충족하는 외형 색상을 다시 칠할 수 있어야 한다.

## (2) 성 능

- 정격입력 : 30 W (100 V, line, 8 Ω)

- 정격임피던스 : 100 V Line 30 W, 20 W, 15 W, 10 W, 5 W

8Ω

- 감도 : 91 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)

- 주파수응답 : 70 - 20,000 Hz

- 스피커 구성요소 : 12 cm cone-type + balanced dome-tweeter

- 재질/마감 : Enclosure: HIPS resin, off-white (RAL 9010 or equivalent color)

Grille: Surface-treated steel plate net, off-white (RAL 9010 or equivalent color), paint

- 치수 : ∅ 186 X 369(H) mm

- 중량 : 2.1kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.