

PAGING MICROPHONE

(1) 기 능

본 기기는 동일 메시지와 음악을 반복으로 방송 하기위해 최대 6 분까지 음성 멘트를 녹음·방송할 수 있어야 한다. USB 포트를 통해 PC 로부터 음원을 전송, 내부 차임이나 음성메시지를 손쉽게 변경할 수 있어야 한다. 녹음된 메시지는 방송 전 점검할 수 있어 올바르게 정확한 음성 멘트를 실행할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC/200 mA power supply
- 전력소비 : 5 W
- 웨이브 포맷 : 44.1 kHz , 16-bit PCM (monaural)
- 주파수응답 : 50 - 20,000 Hz \pm 3 dB (1 kHz)
- 왜곡 : Under 1%
- 녹음시스템 : USB data transfer or analog recording
- 컨트롤출력 : Busy: Contact capacity: 30 V DC/0.5 A, removable terminal block

(7 pins)

- 입력 : Unidirectional gooseneck microphone

External microphone: -37 dB*, 2.2 k Ω , unbalanced, mini jack

- 출력 : Line output: 0 dB*, 600 Ω , balanced, phone jack, removable terminal block (7 pins)

Monitor speaker : 0.2 W

- LED 표시 : USB, REC, MONITOR, PLAY, TALK

- 내부 차임톤 : 2 tones (4-tone chime (Up) and 4-tone chime (Down)). ON/OFF operations

- 최대 메시지수 : 1

- 초대녹음시간 : 6 min

- 메시지 지연시간 : 0, 2 s or 4 s

- 동작온도 : 0°C to +40°C

- 동작습도 : Under 90%RH

- 마감 : Case: ABS resin, silver

- 치수 : 122 (W) × 48.8 (H) × 180 (D) mm

- 중량 : 710 g

- 옵션 : Headset microphone: WH-4000A

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.