

## REMOTE MICROPHONE

### (1) 기능

본 기기는 매트릭스 시스템을 위한 리모트 마이크로폰으로 개별 구역 설정을 위해 사용될 수 있거나 지역을 묶는 그룹 스위치 및 일치하는 인디케이터를 분류하는 13 개의 기능 스위치를 제공해야 한다. 옵션인 리모트 마이크로폰 확장기는 10 개의 기능키 단위로 확장 될 수 있어야 한다.

### (2) 성능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 240 mA or less
- 오디오출력 : 0 dB, 600Ω , balanced
- 확장마이크입력 : -40 dB, 2.2 kΩ , unbalanced, mini jack
- 왜곡 : 1% or less
- 주파수 응답 : 100 - 20,000 Hz
- S/N 비 : 60 dB or more
- 마이크로폰 : Unidirectional electret condenser microphone with AGC (ON/OFF selectable)
- 차임 : Built inside, monitoring possible using built-in speaker
- 볼륨 컨트롤 : Microphone volume control, Monitor speaker volume control

- 커넥션 케이블 : Main line: Shielded CPEV or Shielded Category 5 twisted pair cable
- 최대케이블길이 : 800 m
- 확장연결수 : max. 4 unit
- 모니터스피커 : 내장
- 오퍼레이션 : Function switch, Covered switch, Broadcast switch
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : 35% to 80% RH (no condensation)
- 마감 : ABS resin, blueish gray
- 치수 : 190(W) × 76.5(H) × 215(D) mm
- 중량 : 880g
- 옵션 : 리모트마이크로폰 익스텐션

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.