

FIREMAN'S MICROPHONE

(1) 기 능

본 소방관용 마이크로폰은 1 개의 비상키, 3 개의 기능키, 1 개의 토크키 그리고 이와 연관된 표시 램프를 제공해야 한다. 모든 기능은 설정 소프트웨어를 이용하여 기능키에 할당 되어야 한다. 리모트 마이크로폰 확장기를 연결하면 10 개의 기능키와 인디케이터 수를 확장할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 240 mA or less
- 오디오출력 : 0 dB, transformer-balanced
- 왜곡 : 1% or less
- 주파수 응답 : 200 - 15,000 Hz
- S/N 비 : 55 dB or more
- 마이크로폰 : Unidirectional dynamic microphone with talk key, AGC
- 볼륨 컨트롤 : Microphone volume control, Monitor speaker volume control
- 커넥션 케이블 : Shielded CPEV cable, Shielded Category 5 twisted pair cable
(CAT5-STP)
- 최대케이블길이 : 800 m

- 확장연결수 : max. 5 unit
- 모니터스피커 : 내장
- 오퍼레이션 : Emergency key, Function keys, CPU switch, Reset switch
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : 35% to 80% RH (no condensation)
- 마감 : ABS resin, blueish gray
- 치수 : 200(W) × 215(H) × 95(D) mm
- 중량 : 1.48kg
- 옵션 : 리모트마이크로폰 익스텐션

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.