

FIREMAN'S MICROPHONE

(1) 기 능

본 소방관용 마이크로폰은 1 개의 비상키, 3 개의 기능키, 1 개의 토크키 그리고 이와 연관된 표시 램프를 제공해야 한다. 모든 기능은 설정 소프트웨어를 이용하여 기능키에 할당 되어야 한다. 리모트 마이크로폰 확장기를 연결하면 10 개의 기능키와 인디케이터 수를 확장할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC
- 전류소비 : 200 mA or less (RM-200XF), 850 mA (with 10 RM-210s connected)
- 오디오출력 : 0 dB, 600Ω , balanced
- 핸드헬드 마이크로폰 : Dynamic microphone, Function switch (default: Press-to-talk),
- 왜곡 : 1% or less
- 주파수 응답 : 200 - 15,000 Hz
- S/N 비 : 55 dB or more
- 내부모니터 스피커 : 200 mW
- 볼륨 컨트롤 : Microphone volume control, Monitor speaker volume control
- 기능키 수 : 5, extendable up to 105
- 키 확장 : 10 keys extension per RM-210, EXTENSION connector

- 연결 가능한 유닛 수 : 4
- 커뮤니케이션 시스템 : LONWORKS Twisted Pair Free Topology Transceiver
- 커넥션 케이블 및 커넥터 : Category 5 STP cable, RJ45 connector
- 커뮤니케이션 길이 : 500 m (Free topology wiring)
- 마감 : ABS resin, blueish gray (PANTONE 538 or its equivalent)
- 치수 : 200(W) × 215(H) × 82.5(D) mm
- 중량 : 1.2kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.