

IP INTERCOM SWITCH PANEL

(1) 기 능

본 기기는 N-8000RS or N-8010RS 2-코어 실드 서브스테이션 인터페이스 유닛과 함께 사용되어야 한다. 또한 호출 버튼 및 개인 정보 보호 버튼을 갖추고 있어야 하며, 전기 박스에 설치 할 수 있어야 한다.

하이 임피던스 스피커를 연결하여 마스터 스테이션과 핸드프리 통화가 스피커를 통해 이루어질 수 있어야 한다. 인터콤 옵션 단말기와 함께 사용될 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 콜 버튼 : Momentary
- 개인정보보호 버튼 : Latching
- 인디케이터 : When called: Status indicator (rad) flashing

In conversation: Status indicator (rad) lit

In privacy: Privacy indicator (rad) lit

- 결선 : Two-core shielded cable
- 전송 범위 : 0.5km / \varnothing 0.5mm (AWG24)
0.8km / \varnothing 0.65mm (AWG22)
1.3km / \varnothing 0.9mm (AWG19)

- 동작온도 : -10°C to +40°C

- 마감 : Plate: Stainless steel, hairline, Call Button: resin, red

Privacy Button: resin, white

- 치수 : 70(W) X 115(H) X 28.6(D) mm

- 중량 : 80g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.