

OUTDOOR EMERGENCY IP INTERCOM SUBSTATION

(1) 기 능

본 기기는 4-wire 서브스테이션 인터페이스 장치에 접속할 수 있어야 한다. 호출 버튼을 누르면 통화를 가능하게 하는 프로그래밍 된 마스터 스테이션으로 호출이 시작되어야 한다.

(2) 성 능

- 콜 버튼 : Momentary (Emergency call: Press twice within 400ms)

- 정격 입력 : 1W

- 컨트롤 출력 : Open collector, Max, controlled voltage: 30V DC

Control current: 30mA

- 내부 스피커 : cone-type

- 내부 마이크 : Electret condenser type

- 인디케이터 : When called: Status indicator (rad) flashing

In conversation: Status indicator (rad) Lit

- 결선 : Twisted pair cables (2-pair)

- 전송 범위 : 1km / \varnothing 0.5mm (AWG24)

1.5km / \varnothing 0.65mm (AWG22)

2km / \varnothing 0.9mm (AWG19)

- 동작온도 : -10°C to +50°C
- 하우징 방지 : BS EN62262: 2002: IK02 equivalent
- 방진 / 방수 보호 : IP54
- 마감 : Panel: Stainless steel, hairline / Call button: Metal, silver

Circuit board: Weather-resistant coating

- 치수 : 120(W) X 120(H) X 50.5(D) mm
- 중량 : 575g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.