

PAGING HORN SPEAKER

(1) 기 능

본 스피커는 PA 시스템의 방송 확성에 적합하고 콤팩트한 사이즈로 높은 명료도를 제공해야 한다. 옥외에 스피커를 구성할 때 비바람에 견딜 수 있는 파우더코팅, 그리고 브라켓과 나사를 스테인레스 스틸로 구성 되어야 한다.

(2) 성 능

- 정격입력 : 15 W
- 정격임피던스 : 8Ω
- 감도 : 112 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)
- 주파수응답 : 280 - 12,500 Hz
- 마이크 감도 사용 :-24 dB at 1 kHz
- 방수능력 : IP65
- 위상 : Hot: Black, Com: White
- 작동온도 : -20°C to +55°C
- 재질/마감 : Horn flare: Aluminum, off-white, powder coating

Reflector horn and rear cover: ABS resin, off-white

Bracket, screws and bolts: Stainless steel

Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable

(6 mm in diameter, 600 mm in length)

- 치수 : 222 (W) × 179 (H) × 234 (D) mm

- 중량 : 1.1kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.