

SUBWOOFER

(1) 기 능

본 스피커는 고출력의 38cm (15") 서브-우퍼 시스템으로 라인어레이 스피커와 결합되어
사용가능해야 한다. IPX4 표준에서 규정한 방수규격을 준수해야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type
- 출력처리용량 : Continuous program: 450 W
- 정격 임피던스 : 8Ω
- 감도 : 93 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 40 - 400 Hz
- 크로스오버 주파수 : 125 Hz
- 스피커 구성 : 38 cm cone-type
- 커넥터 케이블 : Direct cable withdrawal from internal speaker: Ø 8.6 mm
conductor cross section: 1.25 mm², 4-core cable, 3 m
- 동작온도 : -10°C to +50°C
- 방수보호 : IPX4
- 마감 : Enclosure: Plywood, black, urethane paint

Front grille: Punched steel plate, black, paint

- 치수 : 526.6 (W) × 594.8 (H) × 550 (D)mm

- 중량 : 41 kg

- 약세사리 : M8 connection bolt4

- 옵션 : Rigging frame: SR-RF8

Digital processor: DP-0206

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.