

# SPEAKER SYSTEM FOR PERMANENT APPLICATION

## (1) 기 능

본 스피커는 고출력, 고음질의 2-way 의 이동형 스피커 시스템이어야 한다. 내장 패시브

네트워크를 갖고 있어 하나의 앰프 채널로 구동될 수 있어야 한다.

## (2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type

- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 200 W\*

Continuous program: 600 W

- 정격 임피던스 : 8 Ω

- 감도 : 100 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 70 - 20,000 Hz

- 크로스오버 주파수 : 1,000 Hz

- 스피커 구성 : Low frequency : 30 cm cone-type

High frequency : CD horn (60°H × 40°V)

- 입력커넥터 : Neutrik NL4MP x 2 and M5 screw terminal, distance between barriers: 12.2

mm

- 마감 : Enclosure : Plywood, black, paint

Front grille : Steel plate, black, acrylic paint

- 치수 : 390 (W) × 619 (H) × 364 (D)mm

- 중량 : 35 kg

\* 24 hrs pink noise input (50 Hz to 20kHz)

위 사양 및 등등 이상품 이어야 한다.