

LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 2-way 라인 어레이 스피커로서 우퍼와 트위터를 수직·인접·배열되어 있어야 한다. 우수한 스피치 명료도로 체육관과 같은 강한 잔향을 갖고 있는 스포츠 시설에 적합한 구조여야 한다. 강한 충격저항 구조로 소규모 또는 중규모의 실내 스포츠 시설에서 메인 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Bass-reflex type
- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 250 W
Continuous program: 750 W
- 정격 임피던스 : 8Ω
- 감도 : 96 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 70 Hz - 20 kHz
- 크로스오버 주파수 : 3 kHz
- 지향각 : Horizontal: 100° ,Vertical: 35°
- 스피커 구성 : Low frequency: 13 cm cone-type x 8
High frequency: Balanced dome-type x 24
- 권고 설치 높이 : 4 - 5.5 m

- 조정할 수 있는 앵글 범위 :

Downward: 0°, 1°, 2°, 3° (mounting bracket is used)

Horizontal (left or right): 5°, 10° (SR-PB5 Wall Pan Bracket s used)

- 입력커넥터 : M5 screw terminal, distance between barriers: 12.2 mm

- 마감 : Enclosure: Plywood, black, urethane paint

Baffle: Polypropylene, black

Punched net: Steel plate, black, acrylic paint

Mounting bracket: Steel plate, black, acrylic paint

- 치수 : 310 (W) × 1249 (H) × 341 (D) mm

- 중량 : 29 kg

- 옵션 : Wall pan bracket: SR-PB5

Matching transformer: MT-S0601

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.