

AUDIO OUTPUT UNIT

(1) 기 능

본 기기는 8 개의 오디오 출력 및 8 개의 제어 입력, 8 개의 제어 출력을 갖추고 있어야 하며, 별도의 제어 입력 및 출력 장치를 연결하여 입, 출력 장치 수를 확장 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : Usable power supply unit: VX-200PS , 24 V DC
- 전류소비 : Under 1.2 A (maximum value in the power operating range)

Under 0.79 A (when operated on 24 V DC)
- 표시 등 : 18 alphanumeric characters, Level indication (8 inputs, monitor),

Status indicators, POWER indicator, STANDBY indicator, CPU OFF

indicator
- 조작 키 : Function button, Input level control, Monitor speaker volume control, ON/OFF

switch, Operation button
- 오디오 출력 : 8output
- 주파수 특성 : 20-20,000Hz
- Sampling frequency : 48kHz
- D/A converter : 24 bit

- SX 링크
- 네트워크 I/F : 2 100BASE-TX circuits, RJ45 connector
- 커넥션 케이블/디바이스 : Shielded Category 5 twisted pair cable (CAT5-STP)
- 최대케이블길이 : 100m
- 아날로그링크
- 입력/출력 커넥터 : Input:1, RJ45 connector, Output:1, RJ45 connector
- 커넥션케이블 : Shielded Category 5 twisted pair cable for (CAT5-STP)
- 최대케이블길이 : Total length of analog audio link: 800 m
- 제어 입력 : 8 inputs
- 제어 출력 : 8 outputs
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 동작습도 : 35% to 80% RH
- 마감 : Panel: Aluminum, black, alumite

Case: Surface-treated steel plate

- 치수 : 482(W) × 88.4(H) × 349(D) mm
- 중량 : 6.2kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.