

2-WAY COAXIAL SPEAKER SYSTEM

(1) 기 능

본 스피커는 고출력, 고효율의 동일축 2-way 스피커 시스템으로 소규모와 중간규모의 실내 스포츠 시설에서 보조 스피커로 설치가 가능해야 한다. 또한 튼튼한 구조로 불이나 그밖에 다른 물체의 충격으로부터 스피커를 보호할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 인클로저 : Sealed type
- 출력처리용량 : Continuous pink noise: 60 W, Continuous program: 180 W
- 정격 임피던스 : 8Ω
- 감도 : 96 dB (1 W, 1 m)
- 주파수응답 : 100 - 20,000 Hz
- 크로스오버 주파수 : 2.5 kHz
- 스피커 구성 : 2-way coaxial unit

Low frequency: 25 cm cone speaker

High frequency: CD horn (60°horizontal x 60°vertical)

- 입력터미널 : 2-pole M5 screw terminal, distance between barriers: 12.2 mm
- 마감 : Enclosure: Coniferous plywood, black, semi-mat, urethane paint

Grille: Steel plate, black, semi-mat, acryl paint

Mounting bracket: Steel plate t3.2, black, semi-mat, acryl paint

- 치수 : 460 (W) × 310 (H) × 200 (D) mm

- 중량 : 11 kg

- 옵션 : Matching transformer: MT-S0601

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.