

CENTRAL UNIT

(1) 기 능

본 기기는 콤팩트한 디자인은 설치하기 쉽고 보관이 용이한 회의시스템의 중앙제어장치이어야 한다. 회의 시스템을 구성하기 위해 의장용과 발언자 장치에 연결단자를 상용하여 접속되어야 한다. 최대 3 대 까지 중앙제어 장치를 연결 할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 220 V AC, 60 Hz
- 전력소비 : Max. 60 W
- 정격출력 : 35 V DC, 650 mA x 2
- 입력 : MIC: -60 dB, unbalanced, phone jack
AUX: -20 dB, unbalanced, phone jack
- 출력 : Recording: -20 dB, unbalanced, phone jack, pin jack x 2
- 이퀄라이저 삽입 입력 터미널 : Input: -20 dB, pin jack
Output: -20 dB, pin jack
- 확장 입력 및 출력 터미널 : Input: -20 dB, pin jack x 2
Output: -20 dB, pin jack x 2
Control: voltage output, pin jack x 2

- 컨트롤 : Priority speech chime: TS-771's priority button activates a single-tone chime

Speaker restriction: TS-772s and TS-775s can be set to 1, 3, or 6

Automatic Mic-off: Function OFF/20 s/40 s (selectable)

- 회의유닛 연결수 : 70 (Max. 35 units per line)

Max 210 (when 3 expansion amplifiers)

- 동작온도 : 0°C to +40°C

- 동작습도 : Under 90% RH

- 마감 : Panel: Aluminum, hairline, black

Case: Pre-coated steel plate, black, 30% gloss

- 치수 : 210 (W) x 107.1 (H) x 316 (D) mm

- 중량 : 4 kg

- 옵션 : Extension cord: YR-770-2M, YR-770-10M

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.