

## CHAIRMAN UNIT

### (1) 기 능

본 기기는 콤팩트한 경량 디자인의 의장용 장치로 소 설치와 보관이 용이해야 한다. ON 위치에 스피치 버튼을 놓으면 의장이 발언할 수 있으며, 스피커 기능을 억제하여 피드백을 방지할 수 있어야 한다. 스피치 버튼을 OFF 위치에 놓으면, 마이크로폰은 사용할 수 없지만 스피커는 켜져 발언자 장치 음성을 모니터 할 수 있어야 한다. 우선순위 버튼을 눌러, 발언자 장치에 대해서만 의장용 장치를 우선시킬 수 있어야 한다. 두 가지의 전용 마이크로폰을 옵션으로 사용할 수 있어야 한다.

### (2) 성 능

- 사용전원 : 35 V DC, under 30 mA (supplied from Central Unit)

- 출력 : Headphone/Recording: headphone /recording mini jack

Internal speaker: 130Ω , 200 mW

Contact output: 24 V DC, max. 50 mA

- 컨트롤 : Speech button

Priority button

- 동작온도 : 0°C to +40°C (32°F to 104°F)

- 동작습도 : Under 90% RH

- 마감 : Case: ABS resin, black

Panel: ABS resin, gray metallic, semi-gloss, paint

- 치수 : 114.5 (W) x 78.4 (H) x 152.9 (D) mm

- 중량 : 780 g

위 사양 및 등등 이상품 이어야 한다.