

DELEGATE UNIT

(1) 기 능

본 기기는 적외선 회의 시스템의 의장용 장치이어야 한다. 이 시스템은 무선이기 때문에 쉽게 설치하고 제거 할 수 있어야 한다. AC 어댑터(옵션) 또는 리튬-이온전지(옵션)로 동작 가능해야 하며, 잔존 배터리 인디케이터가 장착되어 있어야 한다. 두 가지의 전용 마이크를 옵션으로 사용할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 7.4 V DC (battery), 9 V DC (AC adapter)
- 전력소비 : Max. 270 mA
- 웨이브길이 : 870 nm (AM: Brightness modulation)
- 모듈레이션 방법 : Frequency modulation
- 캐리어 주파수 : Transmission: Audio channel 1: 7.35 MHz

Audio channel 2: 8.10 MHz

Audio channel 3: 8.55 MHz

Audio channel 4: 9.15 MHz

Control channel: 6.45 MHz

Reception: Audio channel: 1.95 MHz

- 허용앵글 : Vertical: 90°, Horizontal: 120°

- 방사앵글 : Vertical: 90°, Horizontal: 120°
- 커버범위 : 7 m (radius)
- 입력 : Microphone terminal: Combined type of XLR-4-31
- 출력 : Monitor speaker: 8Ω , 0.2 W/Headphone: Mini jack x 2
- LED 표시기 : Speech indicator, Power indicator
- 배터리수명 : Approx. 10 hours
- 동작온도 : 0°C to +40°C
- 마감 : Top panel: ABS resin, gray metallic, paint, semi-matte
- 치수 : 210 (W) x 65.9 (H) x 152 (D) mm
- 중량 : 630 g

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.