

CENTRAL UNIT

(1) 기 능

본 기기는 적외선 회의 시스템의 중앙제어장치이어야 한다. 이 시스템은 무선으로 손쉬운 설치가 가능하고 자유로운 배치를 가능하게 해야 한다. 송/수신 장치에 연결하면 회의 장치를 제어 할 수 있어야 한다. PC 에서의 제어기능과 송/수신 장치의 연결 상태 및 회의장치의 상태를 확인하는 기능을 제공해야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- 전력소비 : 72 W
- 입력 : MIC 1 (Base Language) / MIC 2 (Translation Language)
AUX 1 (Base Language) /AUX 2 (Translation Language)
AUX 3 (Base and Translation Language)
- 출력 : LINE / REC / HEADPHONE
- 연결 가능한 의장/대의원 유닛 개수 : 96 units
- 적외선 송/수신기 수 : 4 units (up to 16 units by using four Distributors)
- 적외선 송신기/ 수신기 I/O 터미널 : 4 BNC jacks
- 외부 제어 터미널 : D-sub connector (9 P, male)

- LED 표시기: Voting result indicators 1 - 3 , Audio signal receiving indicators 1 - 4 CH,
Data signal receiving indicator, External control priority indicator, External
control communication indicator, Power indicator, Battery indicator

- 기능 스위치: Simultaneous speaker No. setting switch: 1/2/4

Mic-off setting switch: TIME OUT ON/OFF

Speech priority selector switch: A/B/C

- 마이크론 믹스/컷 스위치(기본언어) :

MIC/CUT (Mix): Chairman/Delegate units + MIC 1 + AUX 1 + AUX 3

(Cut): MIC 1 + AUX 1 + AUX 3 - Base Language

- 마이크론 믹스/컷 스위치(통역언어) :

MIC/CUT (Mix): Chairman/Delegate units + MIC 2 + AUX 2 + AUX 3

- Translation Language

(Cut): MIC 2 + AUX 2 + AUX 3 - Translation Language

- 동작온도 : 0°C to +40°C

- 마감 : Panel: Surface-treated steel plate, gray metallic, paint, semi-gloss

- 중량 : 2.8 kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.