

DRIVER UNIT

(1) 기 능

본 스피커는 PA 시스템의 방송 확성에 적합하고 높은 명료도를 제공해야 한다. 적합한

흔과 드라이버 장치(옵션)사용 할 수 있어야 한다. 스피커를 구성할 때 비바람에 견딜

수 있는 파우더코팅, 그리고 브라켓과 나사를 스테인레스 스틸로 구성 되어야 한다.

(2) 성 능

- 적용 가능한 드라이버 : TH-650, TH-660, TH-100* and TH-200*

- 정격입력 : 30W

- 정격임피던스 : 16Ω

- 감도 : 110 dB (1 W, 1 m)

- 주파수응답 : 150 - 6,000 Hz

- 방수능력 : IP 65

- 혼 커플링 : 1 - 3/8 18 threads (inch screw)

- 위상 : Hot: Black, Com: White

- 작동온도 : -20°C to +60°C

- 재질/마감 : Flange: Aluminum, gray, powder coating

Rear cover: ABS resin, gray

Screws: Stainless steel

Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable

- 치수 : \varnothing 139 × 106 (D) mm

- 중량 : 1.4 kg

- 옵션 : Driver unit cover; UC-200A/Matching transformer; TM-30T, TM-60T

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.