

## POWER AMPLIFIER 2 X 120W

### (1) 기 능

본 앰프는 각 채널에 입력 모듈을 사용하여 2 채널에 120W 로 구성 될 수 있어야 한다.

### (2) 성 능

- 사용전원 : 28 V DC (operating range: 20 - 40 V DC)
  - 전류소비(EN60065) : 4.8 A in total
  - 정격입력 : 120w X 2
  - 출력전압 및 임피던스 : 100 V/83Ω
  - 채널 수 : 2
  - 입력 : Specified by input module VP-200VX
  - 모듈 슬롯 수 : 2, usable module: VP-200VX
  - 출력 : Power amplifier output (speaker line)
  - 주파수응답 : 40 - 16,000 Hz, ±3 dB (at 1/3 rated output)
  - 왜곡 : Under 1% (at rated output, 1 kHz)
  - S/N 비 : Over 80 dB
  - 패널인디케이터 : Channel power indicator: 2 channels, dual colour LED
- Overheat indicator: Yellow LED
- 동작온도 : 0°C to +40°C

- 마감 : Panel: Surface-treated steel plate, black, 30% gloss, paint

- 치수 : 482(W) × 88.4(H) × 340.5(D) mm

- 중량 : 9.1 kg

위 사양 및 등등 이상품 이어야 한다.