

## SYSTEM MANAGER

### (1) 기 능

본 기기는 메인제어기능으로 4 오디오 버스를 통해 입력 시그널을 출력할 수 있는 매트릭스 장치이어야 한다. 전체 8 개의 슬롯에 오디오 입력 모듈과 리모트 마이크로폰 입력모듈을 제공해야 한다. 또한 오디오 신호 전송 제어와 우선순위 및 주변장비의 입력과 출력의 제어 설정은 PC 를 통해 설정할 수 있어야 한다.

### (2) 성 능

- 사용전원 : 24 V DC (operating range: 20 - 40 V DC)
- 입력 : -20 dB, unbalanced, Number of module slots:8
- 오디오 링크 출력 : Number of audio buses: 4
- 주파수응답 : 20 - 20,000 Hz
- 제어 입력 : 16 inputs, RJ45 connector × 2
- 제어 출력 : 16 outputs, RJ45 connector × 2
- 차임 톤 : Built-in chime: 4-tone chime (up)/4-tone chime (down)/2-tone  
chime/Gong
- 커뮤니케이션 시스템 : PC, D-sub connector (9 pins), cross cable, RS-232C  
LONWORKS RS-485
- 마감 : Panel: Surface-treated steel plate, black, 30% gloss, paint

- 치수 : 482(W) × 132.6(H) × 337(D) mm

- 중량 : 6.4kg

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.