

PILOT TONE DETECTION MODULE

(1) 기 능

본 기기는 PA 시스템의 오디오 시그널 출력모듈로 스피커 라인 파일럿 톤 감지를 위한 모듈이어야 한다. 감시 프레임에 설치되어 스피커라인 쇼트, 오픈회로 시 파일럿 신호로 모니터링 하며, 접지오류를 탐지할 수 있어야 한다.

(2) 성 능

- 사용전원 : Supplied from VX-2000SF
- 전류소비 : Under 100 mA
- 파워앰프링크 : RJ45 female connector for connecting the VP-2064, VP-2122, VP-2241,VP-2421 Power Amplifier.Twisted-pair straight cable (TIA/EIA-568A standard)
- 라인모니터 : Plug-in screw connector
- 외부 ATT 제어출력 : Plug-in screw connector, relay, no-voltage make contact output, transfer type, withstand voltage: 30 V DC, 250 V AC, contact current: Under 7 A (DC), under 7 A (AC)
- 스피커 출력 : Plug-in screw connector
- 파워앰프 입력 : Plug-in screw connector for connecting the VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421 Power Amplifier.

- 결함탐지시스템 : Short circuit, open circuit (pilot tone detection method),

ground fault

- 마감 : Panel: Surface-treated steel plate

- 치수 : 30.5(W) × 132.6(H) × 290.3(D) mm

- 중량 : 240g

- 옵션 : Equalizer card: VX-200SE

위 사양 및 동등 이상품 이어야 한다.